

МОДЕЛ NMR88L (6 т)

1. Обща информация

Параметър:	Вариант FH (WB 2750): Вариант HH (WB 3345):	
СВU Код (Ръчна МТ)	22733	22734
СВU Код (Автоматизирана АМТ)-		22735
Серия / Поколение	VK05 (Euro VI-E)	VK05 (Euro VI-E)
Safety Pack версия	VAR.3	VAR.3

2. Двигател и емисионна система

Параметър:	Детайлно описание и стойности:
Модел на двигателя:	4JZ1-TCS
Тип на двигателя:	Дизелов, 4-цилиндров, 16 клапана, Turbo Intercooler
Работен обем:	2 999 куб. см
Максимална мощност:	110 kW (150 PS) при 2 800 rpm
Максимален въртящ момент:	375 Nm при 1 280 – 2 800 rpm
Емисионен стандарт:	Euro VI / Character-E (Euro 6e)
Третиране на газовете:	DPD (филтър за твърди частици) и SCR (система AdBlue)
Гориво:	Възможност за използване на Bio Diesel B10 (код 8NV)

3. Трансмисия и силово предаване

Компонент:	Спецификация:
Модел на трансмисията:	MY6Z (ръчна) / MYR9S (АМТ/ДСТ)
Тип трансмисия:	6-степенна ръчна или 6-степенна АМТ с двоен съединител
Управление на АМТ:	С хидротрансформатор и Lockup функция
Главно предаване (Ratio):	4.300 (МТ) / 5.125 (АМТ)
РТО (Отвеждане на мощност):	Налично за допълнително инсталиране

Функции: Режим "Economy/Power" (за АМТ модела)

4. Тегла и товароносимост (GVW 6t)

Параметър:	Вариант FH (WB 2750):	Вариант HH (WB 3345):
Бруто тегло (GVW):	6 000 кг	6 000 кг
Тегло композиция (GCW):	9 500 кг	9 500 кг
Капацитет преден мост:	2 900 кг	2 900 кг
Капацитет заден мост:	5 000 кг	5 000 кг
Сертифициран GAW (Fr/Rr):	2 300 / 3 980 кг	2 300 / 3 980 кг
Тегло шаси (CAW) - МТ:	2 285 кг	2 335 кг

5. Размери и шаси

Параметър:	Вариант FH:	Вариант HH:
Междуосие (WB):	2 750 мм	3 345 мм
Ширина на рамата:	700 мм	700 мм
Материал на рамата:	Стомана HT540 (Високоякоствна)	Стомана HT540
Дебелина на профила:	4.0 мм	4.0 мм
Резервоар за гориво:	70 литра	100 литра
Ъгъл на завиване (In/Out):	38.5° / 29.5°	38.5° / 29.5°

6. Спирачна система, колела, окачване

Компонент: Подробна спецификация:

Тип спирачна система: Вакуумни с Power Assist

Спирачни механизми: Дискови спирачки на четирите колела (4 Wheel Disc)

Паркинг спирачка: Централна с EPB (Електронна ръчна спирачка)

Асистенти: Auto Brake Hold (стандарт); Моторна спирачка (Exhaust Brake)

Предно окачване: Taper-Leaf ресори (144 N/mm)

Задно окачване: Main: Taper-Leaf / Helper: Taper-Leaf (154/512 N/mm)

Гуми (Ft & Rr): 205/75R16C-113/111

Джанти: 16x5 1/2J-116.5 Disc Wheel

7. Безопасност и ADAS системи (GSR-C съвместимост)

Система: Статус / Описание:

ADAS Package LEVEL 2

AEBS / DWS Усъвършенствано аварийно спиране и предупреждение за дистанция

Intersection AEBS Аварийно спиране при завиване на кръстовища за пешеходци

ESC (ABS+ASR) Електронна стабилност, антиблокираща система и тракшън контрол

LDWS / ELKS Предупреждение и активно аварийно поддържане на лентата

BSIS / BSM Радар за сяпа зона с разширен обхват (Wide Area)

MOIS Информационна система при потегляне

ADDW Camera Камера за мониторинг на умората и вниманието на водача

ISA / TSR Разпознаване на знаци и интелигентна скоростна асистенция

TPMS / e-Call Мониторинг на гумите и автоматично повикване (4G/5G)

8. Кабина, комфорт и електроника

Компонент: Детайлно описание:

Тип кабина: 1.7м широчина, Код 2X (With nose)

Места: 3 души (Crew 3)

Технология PESS: Безключов достъп и Smart Engine Start

Осветление: LED фарове с функция Auto Light

Интериор: ecostop система (стандарт), мултифункционален дисплей

Огледала: Ел. управление и подгряване (Remote control/Heated)

Електрическа система: 24V-90A алтернатор; Батерии 80D26L x 2

Шумоизолация: Noise Cover съгласно UN-R51.03 Phase 3

9. Допълнително оборудване (Опции)

- **Software Update Management (1SZ):** Система за управление на актуализациите (UN-R155/156).
- **Clutch Auto Adjuster (8BG):** Автоматичен регулатор на съединителя за постоянна ефективност.
- **Axle Rear - Heavy Duty (G73):** Подсилена конструкция на задния мост.
- **Wax Free Coat (6RQ):** Специфично антикорозионно покритие на рамата без вакса.
- **Air Conditioner - Full Auto (C68):** Напълно автоматичен климатроник (опция).
- **Seat ASM - Suspension Var.2 (WN5):** Седалка на водача с алтернативно окачване.
- **Torrid / Highland Zone Kits:** Пакети за екстремни климатични условия