

ISUZU CITIPORT 18 CNG



ISUZU BUS

ISUZU CITIPORT 18 CNG

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Размер (мм)	
Максимална дължина	18200
Максимална ширина	2550
Максимална височина	3400
Междусие	5850, 6170
Преден надвес	2700
Заден надвес	3480

Тегло (кг)	
Брутно тегло	28975

Двигател	
Модел	Cummins L9NE6E320
Тип	CNG Turbocharged
Брой цилиндри	6
Обем на двигателя	8880
Максимална мощност (kw(PS)/rpm)	235 (320) 2000
Максимален въртящ момент (Nm/rpm)	1357 / 1300 – 1400
Економра	Euro VI OBD-E

Предавателна кутия	
Модел	ZF 6 AP 1400 EMF, Автоматична
Брой предавки	6 напред, 1 назад

Кормилна система	
	Хидравлична

Гуми	
Размер	275/70 R22,5

Окачване	
Предно	Независимо въздушно окачване - 2 възглавници, 2 амортизатора
Задно	Въздушно окачване – 4 възглавници, 4 амортизатора

Стабилизираща щанга	S
---------------------	---

Система за накланяне (ECAS)	S
-----------------------------	---

Спирачна система	
Отпред/отзад	Диск/Диск/Диск

Система	Пневматична спирачна система с EBS, ABS, ASR
---------	--

	Двукръгова, с електронно управление
--	-------------------------------------

	Пневматично задвижване, действащо върху задната ос
--	--

	Ретардер
--	----------

Ръчна спирачка	
----------------	--

Допълнителна спирачка	
-----------------------	--

Резервоар за гориво	
---------------------	--

Капацитет (л)	5 x 320 л (1600 л) – тип 3 CNG (NGV1&NGV2)
---------------	--

Електрическа система	
Акумулаторна батерия	24V (2 x 12 V) – 240 Ah

Брой и разпределение на местата*	
Максимален капацитет на пътниците	145
Стандартен капацитет на местата	41 седящи + 104 правостоящи
Опционално разпределение	41 седящи + 1 място за количка + 93 правостоящи

ОБОРУДВАНЕ

Отопление и вентилация		
Допълнителен отоплител	Opt.	
Климатизация		
Климатик с дигитално управление	S	
Безопасност и комфорт на шофиране		Общи регулации за безопасност
Ограничител на скоростта	S	Алкохолна блокировка (подготовка)
Тахограф	S	LDWS
Мултиплексна система	S	Система за следене на налягането в гумите (TPMS)
ASR	S	Асистент при движение на заден ход (RM)
EBD	S	Предупреждение за умора на водача (DDAW)
Допълнителна спирачка при престой на спирка (BSB)	S	Сигнал при аварийно спиране (ESS)
Асистент при потегляне от наклон	S	Система за информация за "сляпа" зона (BSIS)
Ретардер	S	Система за информация за наличие на препятствие пред автобуса (MOIS)
Резервно колело	S	Киберсигурност и система за управление на киберсигурността
Устройство за напомпване на гуми	S	Предупредителна система за смяна на лентата
Люк на покрива за вентилация и евакуация	S	Интелигентен асистент за скоростта (ISA)
Звуков сигнал при движение на заден ход	S	
Автоматична система за откриване и гасене на пожар в двигателния отсек	S	
Фарове за мъгла (отред/отзад)	S	
Дневни светлини	S	
Заклучваща система	S	
Прекъсвач на акумулатора	S	
Външен изглед		
Боя металик	Opt.	
Теглич	S (отпред)	
Врати		
Брой врати	4 (S)	
Тип	S две крила, пневматично задвижване, завъртане навътре	
Рампа за количка	S	
Дистанционно управление на предната врата	S	
Прозорци в салона		
Тип	Цяло стъкло, с частично отваряема част, с плъзгане	
Брой слоеве	Единичен стъклопакет	
Интериор		
Кабина на водача		
Прозорец на водача	Цяло стъкло, плъзгащо, с отопление	
Седалка	Пневматично окачване, регулируема	
Регулируем волан	S	
Странични огледала с електрическо управление и отопление	S	
Място за съхранение над водача	Opt.	
Закчалка за дрехи	S	
Пътнически седалки		
Пътнически седалки материал	Текстил върху пластмаса	
Осветление и сигнализация		
Вътрешно таванно осветление	S	
Стоп бутони и табела	S	
Цифров дисплей за дестинация (отпред, отзад)	S	
Аудио и Видео		
Система от камери	S	
Записващо устройство (DVR)	S	
Озвучителна система	Радио, USB, MP3, CD, DVD	
Говорител за водача	S	
Дигитален часовник	S	
LCD Монитор (пътнически салон)	S	
Система за оповестяване в пътническия салон	S	

S: Стандартно оборудване Opt: Опционално оборудване

* Налични са различни варианти на разпределение на местата

