



МОДЕЛИ		P 65 H	P 65 K
Колесна база	X	3395	3845
Дължина на шасито	K	6090	6735
Дължина на каросерията. мин. ⁽¹⁾	W	4325	4975
Дължина на каросерията. макс ⁽¹⁾	W	4610	5265
Задно надвисване на рамата	Y	1580	1780
Височина на рамата	T	800	800
Височина на кабината	H	2250	
Ширина на шасито	L	1990	
Ширина на кабината ⁽²⁾	L1	2040	
Ширина на кабината ⁽³⁾	C	2345	
Предна ос - край на кабината	Dmin	650	
Предно надвисване	A	1110	
Ширина на рамата	I	750	
Предна следа	C1	1680	
Задна следа	C2	1525	
Минимален просвет	-	210	
ТЕГЛА (кг)			
Собствено тегло ⁽⁴⁾		2515	2545
Собствено тегло върху предната ос		1670	1660
Собствено тегло върху задната ос		845	885
Обща маса ⁵		6000	
Допустимо натоварване предна/задна ос		3100 / 4600	
Маса на ремарке без/със спирачки		750 / 3500	

- Показаните дължини се отнасят за превозно средство с товар равномерно разпределени до максималния капацитет на натоварване на оста, без модификации на шасито. За размери с модификации на шасито е необходима допълнителна техническа консултация.
- Без мигачите и огледалата за обратно виждане!
- Възможни ширини с допълнителни рамена на огледалата 2040/2170 – 2170/2345 – 2345/2500
- Собственото тегло включва инструменти, резервно колело, пълен резервоар и водача, без опциите. H 2599 Kg (1735/864); K 2629 Kg (1725/904). При NEES 2 +35 Kg (25/10)
- За пълната маса до 6,5 се извършват допълнителни единични изпитания

Колесна база (mm) H 3395 - K 3845

Производство 2017

Версии и оборудване	Роботизирана скоростна кутия NEES 2
Серийно оборудване	<ul style="list-style-type: none"> • EGR – DPD (филтър за твърди частици) • SCR с Ad-Blue® • Бордов компютър • Моторна спирачка • Ел.огледала с подгряване • Сигнал за заден ход • Имобилайзер • Централно заключване с дистанционно • Електрически стъкла • Седалка на амортисьор • Радио/CD - USB/MP3 • Фарове за мъгла • Регулиране на дългите светлини • Дневни светлини • Регулируем волан • Ограничител на скоростта (90 км/ч)
Опции	Климатик след единични изпитания
Двигател	ISUZU 4JJ1E6N дизелов, 4 цилиндъра, intercooler, common rail, директно впръскване, турбокомпресор с променлива геометрия на лопатките. Обем 2999 cm ³ Мощност макс 110kW (150 кс) при 2800 об/мин Въртящ момент 375 Nm/1600 – 2800 об/мин Ниво на емисии EURO VI, OBD-C
Системи за сигурност	ABS ESC – Електронен контрол на стабилността с ASR LDWS – Система за предупреждение при излизане от пътна лента. Въздушна възглавница за водача и пътниците
Резервоари	За гориво 90 л. За Ad-Blue® 16 л.
Трансмисия	6 степенна MYY6S – 5.979 - 3.434 - 1.832 - 1.297 - 1.000 - 0.759; Задна 5.068; Главно предаване 4.556
Управление на скоростите	РЪЧНО NEES 2 – Роботизирано
Размери на профилите	Ширина 70 мм., височина 214 мм., дебелина 5 мм.
Места в кабината	3
Оси	2, на задната ос с двойни колела
Гуми	Предни 215/75 R17,5C единични; задни 215/75 R17,5C двойни
Спирачки	Дискови -предни и задни. Според СЕЕ норми. Хидравлична, независима, двукръгова система за предните и задните колела, със сервоусилвател на педала. Ръчна спирачка на трансмисията
Окачване	Предни и задни параболична ресори, допълнени е двата края с гумени тампони; двойно действащи хидравлични телескопични амортисьори. Предна и задна стабилизиращи щанги.
Електрическа система	Номинално напрежение 24V, алтернатор 90A, 2 батерии от 70 Ah